

## シーリングマス킹テープ(ガラス用) No.2541



### 特長

- 巻き戻しが軽く、作業効率がアップします。
- まっすぐ貼れて、折返し性も良好です。
- 結露面にもよくつきます。

### 用途

- ガラス、サッシおよび台所・浴室まわりのシーリング時のマス킹テープ用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
2541	シーリングマス킹テープ(ガラス用)	和紙	アクリル系	0.096	1.08	33.2	7

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)		包装・入数		
		個装	内装	外装
15	18	8	80	800
18		7	70	700
21		6	60	600
24		5	50	500

### 色

青

サイズ対応

無溶剤

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

## シーリングマス킹テープ(躯体用) No.2563



### 特長

- 巻き戻しが軽く、手切れが良いので作業効率がアップします。
- まっすぐ貼れて、折返し性も良好です。
- 耐プライマー性に優れ、落とし目地のシーリングでもテープが切断しにくいです。

### 用途

- サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマス킹テープ用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
2563	シーリングマス킹テープ(躯体用)	和紙	ゴム系	0.096	1.28	33.8	4

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)		包装・入数		
		個装	内装	外装
15	18	8	80	800
18		7	70	700
21		6	60	600
24		5	50	500
30		4	40	400
50		2	20	200

### 色

青

サイズ対応

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

## シーリングマスキングテープ(粗面用) No.2570



### 特長

- 柔軟な基材を使用しているため、凹凸面にもよくつきます。
- 直線性に優れ、手で切りやすく作業効率がアップします。
- はがしたとき、のり残りがほとんどありません。

### 用途

- サイディングボード、コンクリート、タイルなどのシーリング時のマスキング用など。

※セルフクリーニングボードにご利用の際は事前にテストをお願いします。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
2570	シーリングマスキングテープ(粗面用)	和紙	アクリル系	0.092	1.02	33.1	4

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)		包装・入数		
		個装	内装	外装
18	18	7	70	700
21		6	60	600
24		5	50	500

### 色

紫

サイズ対応

無溶剤

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

## シーリングマスキングテープ No.252



### 特長

- 弱粘着タイプなので、シーリング施工時にのり残りや斜め切れがほとんどありません。

### 用途

- シーリング施工時の目地、ガラス・サッシのマスキング用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
252	シーリングマスキングテープ	和紙	ゴム系	0.092	0.94	36.0	5

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)		包装・入数		
		個装	内装	外装
12	18	10	100	1,000
15		8	80	800
18		7	70	700
20		6	60	600
24		5	50	500
30		4	40	400
40		3	30	300
50		2	20	200

### 色

ライトブルー

サイズ対応

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

## 建築用マスキングテープ No.2551



### 特長

- 引き出しやすく、作業性に優れています。
- 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。

### 用途

- 建築塗装用マスキング、室内養生用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
2551	建築用マスキングテープ	和紙	アクリル系	0.094	1.43	33.9	8

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)		包装・入数		
		個装	内装	外装
12	18	10	100	1,000
15		8	80	800
18		7	70	700
20		6	60	600
21		6	60	600
24		5	50	500
30		4	40	400
40		3	30	300
50		2	20	200

### 色

パープル

サイズ対応

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

## 床養生用マスキングテープ No.253



### 特長

- 弱粘着タイプで、のり残り、塗装面の汚染も少なく被着体を傷めにくいです。

### 用途

- 建築木材や床シートの養生用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
253	床養生用マスキングテープ	和紙	ゴム系	0.092	1.74	37.0	5

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)		包装・入数		
		個装	内装	外装
30	36	4	40	240
40		3	30	180
50		3	30	120

### 色

青

サイズ対応

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

## 養生用布粘着テープ No.108



### 特長

- 強粘着タイプで、粗面への接着性に優れています。
- のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。
- 基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。

### 用途

- 養生用。
- 建築塗装マスキング用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
108	養生用布粘着テープ	スフ	ゴム系	0.31	3.30	72.0	9

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)		外装
19	25	60
25		60
30		48
38		36
50		30
75		18
100		12

### 色

黄土

サイズ対応 無溶剤 重ねて貼れる 手切れ性 仮止め

## 養生用布粘着テープ No.106GR



### 特長

- 一目でわかる鮮やかなミントグリーンで、はがし忘れを未然に防止します。
- 強粘着タイプで、粗面への接着性に優れています。
- のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。
- 基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。

### 用途

- 養生用。
- 建築塗装マスキング用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
106GR	養生用布粘着テープ	スフ	ゴム系	0.31	3.00	72.0	9

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)		外装
25	25	60
30		48
38		36
50		30

### 色

ミントグリーン

サイズ対応 無溶剤 重ねて貼れる 手切れ性 仮止め

## 養生用布粘着テープ No.103/No.103G/No.103B



### 特長

- 手切れがよく、作業性に優れています。
- のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
- 使い分けに便利な3色を用意しました。

### 用途

- 養生用。
- 建築塗装マスキング用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
103	養生用布粘着テープ	特殊スフ	ゴム系	0.27	2.97	59.5	7
103G							
103B							

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)	外装	
25	25	60
30 ※		48
38		36
50		30

※30mm幅 黄土、ライトグリーンのみ

### 色

- No.103:黄土
- No.103G:ライトグリーン
- No.103B:アクアブルー

サイズ対応

無溶剤

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

## シーリング用ボンドブレイカーテープ No.710



### 特長

- 耐候性に優れ、シーリング材への非接着性を発揮します。

### 用途

- シーリング材の三面接着防止用。特にバックアップ材を詰められない目地用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
710	ボンドブレイカーテープ	ポリエチレンフィルム	アクリル系	0.11	4.16	7.9	325

### 入数(個)

サイズ(幅mm×長さm)	個装	外装
6	20	50
10		30
12		25
15		20
20		15
25		12

※この製品は各サイズとも受注生産となります。

### 色

半透明

### 受注対応

No.710はケース受注となります。

サイズ対応

耐水

## フィルムクロステープ No.184(養生用)



### 特長

- 手で簡単に切れるので、養生作業が効率的に進みます。
- しっかり貼れて、のり残りがほとんどありません。
- 基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。

### 用途

- 引越作業の各種養生資材の仮止め、固定用。
- 建築物の外壁などの塗装養生用など。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
184	フィルムクロステープ (養生用)	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.16	4.20	40.0	14

### 入数(個)

品番	長さ	個装	幅	
			50mm	外装
184	25m	1	30	

### 色

緑

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め

## フィルムクロステープライト No.187(養生用)



### 特長

- 手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。
- のり残りがほとんどありません。
- 基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています。

### 用途

- 各種養生資材の仮止め、固定用。

### 一般特性

品番	品名	基材	粘着剤	厚さ (mm)	粘着力 (N/10mm)	引張強さ (N/10mm)	伸び (%)
187	フィルムクロステープライト (養生用)	ポリエチレンクロス	アクリル系	0.11	2.40	29.0	18

### 入数(個)

品番	長さ	個装	幅	
			50mm	外装
187	25m	1	30	

### 色

緑

重ねて貼れる

手切れ性

仮止め